



Den bärbara dörrprogrammeraren (PPD) är budbäraren mellan SALTO mjukvara och dess offline enheter. All dörrrelaterad information uppdateras denna väg. Användarinformation däremot sprids via användarnas kort. Denna enhet är nödvändig i alla SALTO ROM eller SALTO RW/SVN installationer.

Funktioner

- **Driftsättning:** Detta används för att starta upp enheter i ett SALTO system.
- **Diagnostik:** Detta används för att utföra en diagnostik på enheter och kan användas till att se batteristatus, Firmware version, serienummer, ledigt minne samt vad enheterna datum och klocka
- **Nödöppning:** Detta tillåter nödöppning av enheter om nyckeln tappats bort, om enheten är i "stör ej" läge eller om batterierna tagit slut.
- **Hämta loggfil:** Detta hämtar alla händelser från en enhet, för att sedan laddas ner i en PC för analys.
- **Uppdatera:** Detta uppdaterar en enhet med de senaste uppdateringar, t.ex. ändrade öppettider och svartlistade nycklar.

Teknisk data

- Storlek: 70mm x 165mm x 30mm.
- Vikt: 180g.
- Ström: 3st alkaliska batterier - LR03 - AAA 1,5V.
- Anslutning till enhet: 3 polig kabel inkluderad. (olika kablar för olika teknologier)
- Anslutning till PC: USB.
- 14 olika språk i enheten

Modeller



PPD 200
i-Button (Dallas)



PPD 500
Contact Smart Card



PPD 800
Mifare/Desfire

Certifikat

- EN 55022 (1994), Class B
- EN 50082 (1997)

Användningstemperatur

0°C - 80°C