

EQQYB Easy 1,0

EQQYB Easy 2x1,0 MM

Kontaktuppgifter

Försäljning Tele/Datakabel

Telefon: +46 325 80 000

telecomcable-pc.se@nexans.com

Artikelnr: 17490171

E-nr: 4804665

EAN 13: 7330000082168

HFFR isolerad, partvinnad brandlarmkabel med halogenfri, flamskyddad mantel.

BESKRIVNING

Konstruktion

HFFR-isolerad, partvinnad brandlarmkabel med halogenfri, flamskyddad mantel. EQQYB används i anläggningar för brandlarm som matarledning och för anslutning av detektorer. Kabeln förläggs inomhus i fast förläggning och i rör enligt SS 424 14 38 eller utomhus på vägg eller bärlina. Uppfyller brandkrav enligt CPR klass D_{ca}s₂d₂a₂. Vid brand avger kabeln inga korrosiva gaser och har liten rökutveckling.

Kvalitets- och miljöledningssystem

Certifierade enligt ISO 9001, IRIS, ISO/TS 16949 och ISO 14001.



PRESTANDEKLARATION

Egenskaper vid brand: D_{ca}-s₂,d₂,a₂
enligt EN50575:2014+A1:2016

STANDARDER

Internationell IEC 60332-1

Nationell SS 424 16 16



Egenskaper vid brand
D_{ca}-s₂,d₂,a₂



Halogenfri
Ja



Böjningsradie vid installation, min
45,6 mm



Temperaturområde vid förläggning
-10 .. 50 °C



Operating temp.
-15 .. 70 °C

Alla illustrationer, konstruktioner, specifikationer, ritningar och angivelser om vikt, storlek och dimensioner i Nexans tekniska eller kommersiella dokumentation är endast indikativa och kan inte förbinda Nexans eller anses vara representativa för Nexans.

Genererad 2019-04-30 www.nexans.se Sida 1 / 2

 Nexans

EQQYB Easy 1,0

EQQYB Easy 2x1,0 MM

Kontaktuppgifter

Försäljning Tele/Datakabel

Telefon: +46 325 80 000

telecomcable-pc.se@nexans.com

EGENSKAPER

Konstruktionsegenskaper

Ledare, tvärsnittstyp	Entrådig
Ledare, material	Annealed copper
Isolering, material	HFFR
Skärm	Nej
Mantel, material	HFFR
Färg	Red
Halogenfri	Ja

Dimensionsegenskaper

Ledardiameter	1,0 mm
Antal par	1
Mantel, tjocklek	0,8 mm
Ytterdiameter, nom	5,4 mm
Vikt	3,4 kg/100m

Elektriska egenskaper

Ledarresistans vid 20° C, max	24,5 Ohm/km
Kapacitans ledare-ledare, max	70 nF/km
Isolationsresistans, min	5000 MOhm.km
Spänning vid drift, max	100 V

Transmissionsegenskaper

Dämpning, max, vid 800 Hz, 20°C	0,7 dB/km
---------------------------------	-----------

Hanteringsinformation

Böjningsradie vid installation, min	45,6 mm
Längd	500 m
Förpackning	E4
Temperaturområde vid förläggning	-10 .. 50 °C
Drifttemperatur, område	-15 .. 70 °C

LEVERANSINFORMATION

EQQYB levereras i längder om 100 till 500 m. Förpackningen är märkt med tillverkare, kabeltyp och längd. Kabeländarna är förslutna.